



住宅熱傳送值的摘要匯表

RTTV Summary Sheet

請在適當的方格內填上「✓」號。
please tick in box as appropriate.

Notes:

ER = External Reflectance
SC = Shading Coefficient
VLT = Visible Light Transmittance
Window and skylight data should represent the major proportion of its use in the development

註:

ER = 外部反射率
SC = 遮光系數
VLT = 可見光透光率
應以發展項目中使用比例最高的窗戶和天窗的資料為準。

PNAP
APP-156

附錄 A
Appendix A

電郵地址 E-mail Address	作認收電郵之用(電子呈交適用) For acknowledgement email (e-submission)

地址 Address:	10 Muk Tai Street, Kai Tak, Kowloon (N.K.L. 6563)			屋宇署檔號 BD Ref. No.	BD 2/4031/17
建築物類型: Building Type:	住宅 Residential				
住宅熱傳送值計算者 RTTV calculated by	☒ 1. 註冊專業工程師 1. Registered Professional Engineers				
	☐ 2. 建築師 2. Architect				
	☐ 3. 其他·請註明: 3. Others, please specify:				
層數(住宅單位) No. of Storeys (Residential Units)	31 (Tower 1)				

表 1 Table 1

外牆朝向方位 Facade Orientation Facing	當作符合牆壁住宅熱傳送值 Deemed to Satisfy RTTV _{Wall}							
	N	E	S	W				
平均吸收率值 Average Absorptivity	0.8	0.7	0.8	0.8				
窗戶與牆壁的平均比例 Average Window to Wall Ratio	0.468	0.371	0.582	0.539				
玻璃遮光系數 Shading Coefficient of Glazing	0.34/0.79	0.34/0.79	0.34/0.79	0.34				
外牆的平均遮光系數 Average Shading Coefficient of Facade	0.52	0.34	0.43	0.34				
可見光透光率 Visible Light Transmittance	51/80 %	51/80 %	51/80 %	51/80 %	%	%	%	%
外部反射率 External Reflectance	15/8 %	15/8 %	15/8 %	15/8 %	%	%	%	%

表 2 Table 2

牆壁住宅熱傳送值 RTTV _{Wall}																	
外牆朝向方位 Facade Orientation Facing		N				E				S				W			
牆壁方位系數 Wall Orientation Factor		0.79				1.072				0.975				1.131			
外牆總面積 (住宅單位) Total External Wall Area (Residential Units)		4762.3 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio		1307.7 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio		5422.8 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio		1137.7 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio	
窗戶總面積 Total Window Area		2230.4 m ²		0.468		484.8 m ²		0.371		3157 m ²		0.582		613.6 m ²		0.539	
熱傳導 Heat Conduction	不透光牆 Opaque Wall	2.87		瓦特/平方米 W/m ²		4.15		瓦特/平方米 W/m ²		2.84		瓦特/平方米 W/m ²		1.43		瓦特/平方米 W/m ²	
	窗戶 Window	0.68		瓦特/平方米 W/m ²		0.42		瓦特/平方米 W/m ²		0.83		瓦特/平方米 W/m ²		0.64		瓦特/平方米 W/m ²	
窗戶 Window	玻璃類型 Glass Type	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT=	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT=	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT=	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT=
		☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT=	☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT=	☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT=	☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT=
		☒ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT=	☒ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT=	☒ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT=	☒ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT=
	雙層玻璃 Double Glazing		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		
	外遮光物 External Shading	外懸伸建物 Overhang	☐ 有 Yes ☒ 無 No	☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No	
		側簷伸建物 Sidefin	☐ 有 Yes ☒ 無 No	☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No	
穿透玻璃的太陽輻射量 Solar Radiation through Glazing		8.03		瓦特/平方米 W/m ²		5.66		瓦特/平方米 W/m ²		10.27		瓦特/平方米 W/m ²		8.66		瓦特/平方米 W/m ²	
平均吸熱率值 Average Absorptivity		0.8				0.7				0.8				0.8			
各幅外牆的 牆壁住宅熱傳送值 RTTV _{Wall} at each facade		11.57		瓦特/平方米 W/m ²		10.23		瓦特/平方米 W/m ²		13.98		瓦特/平方米 W/m ²		10.73		瓦特/平方米 W/m ²	
總牆壁住宅熱傳送值 Overall RTTV _{Wall}		12.34														瓦特/平方米 W/m ²	

表 3 Table 3

屋頂住宅熱傳送值 RTTV _{Roof}							
屋頂方位系數 Roof Orientation Factor		2.16					
屋頂總面積 (住宅單位) Total Roof Area (Residential Units)		364.5				平方米 m²	
天窗總面積 Total Skylight Area		0				平方米 m²	
熱傳導 Heat Conduction	屋頂 Roof	1.81				瓦特/平方米 W/m²	
	天窗 Skylight	0				瓦特/平方米 W/m²	
天窗 Skylight	玻璃類型 Glass Type	☐ 反射性 Reflective	面積=	平方米 m²	SC=	VLT=	% ER=
		☐ 有色 Tinted	面積=	平方米 m²	SC=	VLT=	% ER=
		☐ 透明 Clear	面積=	平方米 m²	SC=	VLT=	% ER=
	雙層玻璃 Double Glazing	☐ 有 Yes ☒ 無 No					
	外遮光物 External Shading	☐ 有 Yes ☒ 無 No					
穿透玻璃的太陽輻射量 Solar Radiation through Glazing		0				瓦特/平方米 W/m²	
平均吸熱率值 (屋頂) Average Absorptivity (roof)		0.5					
總屋頂住宅熱傳送值 Overall RTTV _{Roof}		1.81				瓦特/平方米 W/m²	

簽署*

Signature*



任何失實核證或聲明可引致法律行動。##
Any false certification or declaration
may be subject to legal action.##

日期 Date

0	4	0	7	2	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---

日 dd 月 mm 年 yyyy

注意事項

任何人如作出虛假聲明或就重要事項作出失實陳述即屬觸犯刑事罪行，可能會被檢控。

甲. 填寫表格

1. 請填妥表格載列所有有關的部分，請附上所有證明文件。
2. 所提供的資料如有不全或錯誤，屋宇署將不能處理呈交的文件。
3. 如對本表格有任何疑問，請與屋宇署聯絡。

乙. 呈交方法

1. 郵寄/親身呈交 - 本表格連同有關文件應郵寄或親身呈交至屋宇署：

呈交有關勸諭信 / 命令 / 通知 / 指示的表格：

九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部地下一般查詢及收件處。

呈交至拓展部有關其他事宜的表格：

香港太古城太古灣道14號7樓屋宇署收發處。

丙. 聯絡資料

屋宇署

地址：九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部

電話：2626 1616 (由“1823”接聽)

傳真：2537 4992

電郵：enquiry@bd.gov.hk

Matters to Note

Any person making a false declaration or misrepresenting a material fact shall be guilty of a criminal offence and subject to prosecution.

A. Completion of Form

1. Please ensure that all relevant parts of the form are duly completed. Please enclose all supporting documents.
2. If incomplete or erroneous information is provided in the form, the Buildings Department may not be able to process the submission.
3. Enquiries regarding this form should be addressed to the Buildings Department.

B. Submission Methods

1. **By Post / In Person** - This form together with the relevant documents shall be posted to or submitted in person to the Buildings Department:

For submissions relating to advisory letter/order/notice/direction:

General Enquiry and Receipt Counter, G/F, Buildings Department Headquarters, North Tower, West Kowloon Government Offices, 11 Hoi Ting Road, Yau Ma Tei, Kowloon.

For other submissions to the New Buildings Division:

Receipt & Despatch Counter, Buildings Department, 7/F, 14 Taikoo Wan Road, Taikoo Shing, Hong Kong.

C. Contact Details

Buildings Department

Address: Buildings Department Headquarters, North Tower, West Kowloon

Government Offices, 11 Hoi Ting Road, Yau Ma Tei, Kowloon

Tel No.: 2626 1616 (handled by "1823")

Fax No.: 2537 4992

Email: enquiry@bd.gov.hk



住宅熱傳送值的摘要匯表

RTTV Summary Sheet

請在適當的方格內填上「√」號。
please tick in box as appropriate.

Notes:

ER = External Reflectance
SC = Shading Coefficient
VLT = Visible Light Transmittance
Window and skylight data should represent the major proportion of its use in the development.

註:

ER = 外部反射率
SC = 遮光系數
VLT = 可見光透光率
應以發展項目中使用比例最高的窗戶和天窗的資料為準。

PNAP
APP-156
附錄 A
Appendix A

電郵地址
E-mail Address

作認收電郵之用 (電子呈交適用)
For acknowledgement email (e-submission)

地址 Address: 10 Muk Tai Street, Kai Tak, Kowloon (N.K.I.L. 6563)		屋宇署檔號 BD Ref. No. BD 2/4031/17
建築物類型: Building Type:	住宅 Residential	
住宅熱傳送值計算者 RTTV calculated by	☒ 1. 註冊專業工程師 Registered Professional Engineers	
	☐ 2. 建築師 Architect	
	☐ 3. 其他·請註明: Others, please specify:	
層數 (住宅單位) No. of Storeys (Residential Units) 31 (Tower 2)		

表 1 Table 1

	當作符合牆壁住宅熱傳送值 Deemed to Satisfy RTTV _{Wall}							
外牆朝向方位 Facade Orientation Facing	N	E	S	W				
平均吸收率值 Average Absorptivity	0.8	0.6	0.8	0.8				
窗戶與牆壁的平均比例 Average Window to Wall Ratio	0.439	0.172	0.485	0.62				
玻璃遮光系數 Shading Coefficient of Glazing	0.34/0.79	0.34/0.79	0.34/0.79	0.34/0.79				
外牆的平均遮光系數 Average Shading Coefficient of Facade	0.46	0.62	0.46	0.38				
可見光透光率 Visible Light Transmittance	51/80 %	51/80 %	51/80 %	51/80 %	%	%	%	%
外部反射率 External Reflectance	15/8 %	15/8 %	15/8 %	15/8 %	%	%	%	%

表 2 Table 2

牆壁住宅熱傳送值 RTTV _{Wall}																		
外牆朝向方位 Facade Orientation Facing		N				E				S				W				
牆壁方位系數 Wall Orientation Factor		0.79				1.072				0.975				1.131				
外牆總面積 (住宅單位) Total External Wall Area (Residential Units)		5039.3 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio = 0.439		996.9 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio = 0.172		4607.1 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio = 0.485		1624.4 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio = 0.62		
窗戶總面積 Total Window Area		2210.3 m ²				171.8 m ²				2234.2 m ²				1007.5 m ²				
熱傳導 Heat Conduction	不透光牆 Opaque Wall	3.36 瓦特/平方米 W/m ²				5.41 瓦特/平方米 W/m ²				3.74 瓦特/平方米 W/m ²				2.5 瓦特/平方米 W/m ²				
	窗戶 Window	0.54 瓦特/平方米 W/m ²				0.42 瓦特/平方米 W/m ²				0.74 瓦特/平方米 W/m ²				0.86 瓦特/平方米 W/m ²				
窗戶 Window	玻璃類型 Glass Type	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER= %	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER= %	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER= %	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER= %	
		☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER= %	☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER= %	☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER= %	☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER= %	
		☒ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER= %	☒ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER= %	☒ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER= %	☒ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER= %	
	雙層玻璃 Double Glazing	☐ 有 Yes ☒ 無 No				☐ 有 Yes ☒ 無 No				☐ 有 Yes ☒ 無 No				☐ 有 Yes ☒ 無 No				
	外遮光物 External Shading	外懸伸建物 Overhang	☐ 有 Yes ☒ 無 No				☐ 有 Yes ☒ 無 No				☐ 有 Yes ☒ 無 No				☐ 有 Yes ☒ 無 No			
		側簷伸建物 Sidefin	☐ 有 Yes ☒ 無 No				☐ 有 Yes ☒ 無 No				☐ 有 Yes ☒ 無 No				☐ 有 Yes ☒ 無 No			
穿透玻璃的太陽輻射量 Solar Radiation through Glazing		6.64 瓦特/平方米 W/m ²				4.75 瓦特/平方米 W/m ²				9 瓦特/平方米 W/m ²				11.21 瓦特/平方米 W/m ²				
平均吸熱率 Average Absorptivity		0.8				0.6				0.8				0.8				
各幅外牆的 牆壁住宅熱傳送值 RTTV _{Wall} at each facade		10.55 瓦特/平方米 W/m ²				10.58 瓦特/平方米 W/m ²				13.47 瓦特/平方米 W/m ²				14.58 瓦特/平方米 W/m ²				
總牆壁住宅熱傳送值 Overall RTTV _{Wall}		12.18 瓦特/平方米 W/m ²																

表 3 Table 3

屋頂住宅熱傳送值 RTTV _{Roof}									
屋頂方位系數 Roof Orientation Factor		2.16							
屋頂總面積 (住宅單位) Total Roof Area (Residential Units)		415.7 平方米 m ²							
天窗總面積 Total Skylight Area		0 平方米 m ²							
熱傳導 Heat Conduction	屋頂 Roof	1.81 瓦特/平方米 W/m ²							
	天窗 Skylight	0 瓦特/平方米 W/m ²							
天窗 Skylight	玻璃類型 Glass Type	☐ 反射性 Reflective	面積 = Area =	平方米 m ²	SC =	VLT =	%	ER =	%
		☐ 有色 Tinted	面積 = Area =	平方米 m ²	SC =	VLT =	%	ER =	%
		☐ 透明 Clear	面積 = Area =	平方米 m ²	SC =	VLT =	%	ER =	%
	雙層玻璃 Double Glazing	☐ 有 Yes ☒ 無 No							
	外遮光物 External Shading	☐ 有 Yes ☒ 無 No							
穿透玻璃的太陽輻射量 Solar Radiation through Glazing		0 瓦特/平方米 W/m ²							
平均吸熱率值 (屋頂) Average Absorptivity (roof)		0.5							
總屋頂住宅熱傳送值 Overall RTTV _{Roof}		1.81 瓦特/平方米 W/m ²							

簽署*

Signature*



任何失實核證或聲明可引致法律行動。##
Any false certification or declaration
may be subject to legal action.##

日期 Date

0	4	0	9	2	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---

日 dd 月 mm 年 yyyy

注意事項

任何人如作出虛假聲明或就重要事項作出失實陳述即屬觸犯刑事罪行，可能會被檢控。

甲. 填寫表格

1. 請填妥表格載列所有有關的部分。請附上所有證明文件。
2. 所提供的資料如有不全或錯誤，屋宇署將不能處理呈交的文件。
3. 如對本表格有任何疑問，請與屋宇署聯絡。

乙. 呈交方法

1. 郵寄/親身呈交 - 本表格連同有關文件應郵寄或親身呈交至屋宇署：

呈交有關勸諭信 / 命令 / 通知 / 指示的表格：

九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部地下一般查詢及收件處。

呈交至拓展部有關其他事宜的表格：

香港太古城太古灣道14號7樓屋宇署收發處。

丙. 聯絡資料

屋宇署

地址：九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部

電話：2626 1616 (由“1823”接聽)

傳真：2537 4992

電郵：enquiry@bd.gov.hk

Matters to Note

Any person making a false declaration or misrepresenting a material fact shall be guilty of a criminal offence and subject to prosecution.

A. Completion of Form

1. Please ensure that all relevant parts of the form are duly completed. Please enclose all supporting documents.
2. If incomplete or erroneous information is provided in the form, the Buildings Department may not be able to process the submission.
3. Enquiries regarding this form should be addressed to the Buildings Department.

B. Submission Methods

1. By Post / In Person - This form together with the relevant documents shall be posted to or submitted in person to the Buildings Department:

For submissions relating to advisory letter/order/notice/direction:

General Enquiry and Receipt Counter, G/F, Buildings Department Headquarters, North Tower, West Kowloon Government Offices, 11 Hoi Ting Road, Yau Ma Tei, Kowloon.

For other submissions to the New Buildings Division:

Receipt & Despatch Counter, Buildings Department, 7/F, 14 Taikoo Wan Road, Taikoo Shing, Hong Kong.

C. Contact Details

Buildings Department

Address: Buildings Department Headquarters, North Tower, West Kowloon Government Offices, 11 Hoi Ting Road, Yau Ma Tei, Kowloon

Tel No.: 2626 1616 (handled by “1823”)

Fax No.: 2537 4992

Email: enquiry@bd.gov.hk



住宅熱傳送值的摘要匯表

RTTV Summary Sheet

請在適當的方格內填上「✓」號。
please tick in box as appropriate.

Notes:
ER = External Reflectance
SC = Shading Coefficient
VLT = Visible Light Transmittance
Window and skylight data should represent the major proportion of its use in the development.

註:
ER = 外部反射率
SC = 遮光係數
VLT = 可見光透光率
應以發展項目中使用比例最高的窗戶和天窗的資料為準。

PNAP
APP-156
附錄 A
Appendix A

電郵地址 E-mail Address	作認收電郵之用 (電子呈交適用) For acknowledgement email (e-submission)

地址 Address	10 Mink Tai Street, Kai Tak, Kowloon (N.K.I.L. 6563)			屋宇署檔號 BD Ref. No.	BD 2/4031/17
建築物類型: Building Type:	住宅 Residential				
住宅熱傳送值計算者 RTTV calculated by	☒ 1. 註冊專業工程師 1. Registered Professional Engineers				
	☐ 2. 建築師 2. Architect				
	☐ 3. 其他, 請註明: 3. Others, please specify:				
層數 (住宅單位) No. of Storeys (Residential Units)	5 (Mansion A)				

表 1 Table 1

當作符合牆壁住宅熱傳送值 Deemed to Satisfy RTTV _{Wall}								
外牆朝向方位 Facade Orientation Facing	NE	SE	SW	NW				
平均吸收率 Average Absorptivity	0.9	0.8	0.7	0.7				
窗戶與牆壁的平均比例 Average Window to Wall Ratio	0.841	0.526	0.446	0.705				
玻璃遮光係數 Shading Coefficient of Glazing	0.34	0.34	0.34	0.34				
外牆的平均遮光係數 Average Shading Coefficient of Facade	0.34	0.34	0.34	0.34				
可見光透光率 Visible Light Transmittance	51 %	51 %	51 %	51 %	%	%	%	%
外部反射率 External Reflectance	15 %	15 %	15 %	15 %	%	%	%	%

表 2 Table 2

牆壁住宅熱傳送值 RTTV _{Wall}																	
外牆朝向方位 Facade Orientation Facing		NE				SE				SW				NW			
牆壁方位系數 Wall Orientation Factor		0.924				1.051				1.092				0.965			
外牆總面積 (住宅單位) Total External Wall Area (Residential Units)		318.5 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio = 0.841		121.9 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio = 0.526		182.8 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio = 0.446		175.3 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio = 0.705	
窗戶總面積 Total Window Area		267.97 m ²				64.13 m ²				81.6 m ²				123.68 m ²			
熱傳導 Heat Conduction	不透光牆 Opaque Wall	1.01		瓦特/平方米 W/m ²		4.26		瓦特/平方米 W/m ²		4.77		瓦特/平方米 W/m ²		2.02		瓦特/平方米 W/m ²	
	窗戶 Window	0.81		瓦特/平方米 W/m ²		0.58		瓦特/平方米 W/m ²		0.51		瓦特/平方米 W/m ²		0.71		瓦特/平方米 W/m ²	
窗戶 Window	玻璃類型 Glass Type	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=
		☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=
		☐ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☐ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☐ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☐ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=
	雙層玻璃 Double Glazing	☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No	
	外遮光物 External Shading	外懸伸建物 Overhang	☐ 有 Yes ☒ 無 No	☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No	
		側簷伸建物 Sidefin	☐ 有 Yes ☒ 無 No	☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No	
穿透玻璃的太陽輻射量 Solar Radiation through Glazing		11.04		瓦特/平方米 W/m ²		7.85		瓦特/平方米 W/m ²		6.92		瓦特/平方米 W/m ²		9.66		瓦特/平方米 W/m ²	
平均吸熱率值 Average Absorptivity		0.9				0.8				0.7				0.7			
各幅外牆的 牆壁住宅熱傳送值 RTTV _{Wall} at each facade		12.86		瓦特/平方米 W/m ²		12.69		瓦特/平方米 W/m ²		12.19		瓦特/平方米 W/m ²		12.39		瓦特/平方米 W/m ²	
總牆壁住宅熱傳送值 Overall RTTV _{Wall}		12.58 瓦特/平方米 W/m ²															

表 3 Table 3

屋頂住宅熱傳送值 RTTV _{Roof}						
屋頂方位系數 Roof Orientation Factor		2.16				
屋頂總面積 (住宅單位) Total Roof Area (Residential Units)		223.4 平方米 m ²				
天窗總面積 Total Skylight Area		0 平方米 m ²				
熱傳導 Heat Conduction	屋頂 Roof	1.81 瓦特/平方米 W/m ²				
	天窗 Skylight	0 瓦特/平方米 W/m ²				
天窗 Skylight	玻璃類型 Glass Type	☐ 反射性 Reflective	面積= 平方米 Area= m ²	SC=	VLT= %	ER= %
		☐ 有色 Tinted	面積= 平方米 Area= m ²	SC=	VLT= %	ER= %
		☐ 透明 Clear	面積= 平方米 Area= m ²	SC=	VLT= %	ER= %
	雙層玻璃 Double Glazing	☐ 有 Yes ☒ 無 No				
	外遮光物 External Shading	☐ 有 Yes ☒ 無 No				
穿透玻璃的太陽輻射量 Solar Radiation through Glazing		0 瓦特/平方米 W/m ²				
平均吸熱率值 (屋頂) Average Absorptivity (roof)		0.5				
總屋頂住宅熱傳送值 Overall RTTV _{Roof}		1.81 瓦特/平方米 W/m ²				

簽署*

Signature*



任何失實核證或聲明可引致法律行動。##
Any false certification or declaration
may be subject to legal action.##

日期 Date

0	4	0	7	2	0	2	2
日 dd		月 mm		年 yyyy			

注意事項

任何人如作出虛假聲明或就重要事項作出失實陳述即屬觸犯刑事罪行，可能會被檢控。

甲. 填寫表格

1. 請填妥表格載列所有有關的部分，請附上所有證明文件。
2. 所提供的資料如有不全或錯誤，屋宇署將不能處理呈交的文件。
3. 如對本表格有任何疑問，請與屋宇署聯絡。

乙. 呈交方法

1. 郵寄/親身呈交 - 本表格連同有關文件應郵寄或親身呈交至屋宇署：

呈交有關勸諭信 / 命令 / 通知 / 指示的表格：

九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部地下一般查詢及收件處。

呈交至拓展部有關其他事宜的表格：

香港太古城太古灣道14號7樓屋宇署收發處。

丙. 聯絡資料

屋宇署

地址：九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部

電話：2626 1616 (由“1823”接聽)

傳真：2537 4992

電郵：enquiry@bd.gov.hk

Matters to Note

Any person making a false declaration or misrepresenting a material fact shall be guilty of a criminal offence and subject to prosecution.

A. Completion of Form

1. Please ensure that all relevant parts of the form are duly completed. Please enclose all supporting documents.
2. If incomplete or erroneous information is provided in the form, the Buildings Department may not be able to process the submission.
3. Enquiries regarding this form should be addressed to the Buildings Department.

B. Submission Methods

1. By Post / In Person - This form together with the relevant documents shall be posted to or submitted in person to the Buildings Department:

For submissions relating to advisory letter/order/notice/direction:

General Enquiry and Receipt Counter, G/F, Buildings Department Headquarters, North Tower, West Kowloon Government Offices, 11 Hoi Ting Road, Yau Ma Tei, Kowloon.

For other submissions to the New Buildings Division:

Receipt & Despatch Counter, Buildings Department, 7/F, 14 Taikoo Wan Road, Taikoo Shing, Hong Kong.

C. Contact Details

Buildings Department

Address: Buildings Department Headquarters, North Tower, West Kowloon Government Offices, 11 Hoi Ting Road, Yau Ma Tei, Kowloon

Tel No.: 2626 1616 (handled by "1823")

Fax No.: 2537 4992

Email: enquiry@bd.gov.hk



住宅熱傳送值的摘要匯表

RTTV Summary Sheet

請在適當的方格內填上「✓」號。
please tick in box as appropriate.

Notes:

ER = External Reflectance
SC = Shading Coefficient
VLT = Visible Light Transmittance
Window and skylight data should represent the major proportion of its use in the development.

註:

ER = 外部反射率
SC = 遮光系數
VLT = 可見光透光率
應以發展項目中使用比例最高的窗戶和天窗的資料為準。

PNAP
APP-156
附錄 A
Appendix A

電郵地址
E-mail Address

作認收電郵之用 (電子呈交適用)
For acknowledgement email (e-submission)

地址
Address: 10 Muk Tai Street, Kai Tak, Kowloon (N.K.I.L. 6563)

屋宇署檔號
BD Ref. No. BD 2/4031/17

建築物類型:
Building Type:

住宅
Residential

住宅熱傳送值計算者
RTTV calculated by

- ☒ 1. 註冊專業工程師
1. Registered Professional Engineers
- ☐ 2. 建築師
2. Architect
- ☐ 3. 其他, 請註明:
3. Others, please specify:

層數 (住宅單位)
No. of Storeys
(Residential Units)

6 (Mansion B)

表 1 Table 1

	當作符合牆壁住宅熱傳送值 Deemed to Satisfy RTTV _{Wall}							
外牆朝向方位 Facade Orientation Facing	NE	SE	SW	NW				
平均吸收率值 Average Absorptivity	0.6	0.6	0.6	0.6				
窗戶與牆壁的平均比例 Average Window to Wall Ratio	0.648	0.786	0.632	0.477				
玻璃遮光系數 Shading Coefficient of Glazing	0.34	0.34	0.34	0.34				
外牆的平均遮光系數 Average Shading Coefficient of Facade	0.34	0.34	0.34	0.34				
可見光透光率 Visible Light Transmittance	51 %	51 %	51 %	51 %	%	%	%	%
外部反射率 External Reflectance	15 %	15 %	15 %	15 %	%	%	%	%

表 2 Table 2

牆壁住宅熱傳送值 RTTV _{Wall}																	
外牆朝向方位 Facade Orientation Facing		NE				SE				SW				NW			
牆壁方位系數 Wall Orientation Factor		0.924				1.051				1.092				0.965			
外牆總面積 (住宅單位) Total External Wall Area (Residential Units)		229.2 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio = 0.648		152.8 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio = 0.786		351.8 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio = 0.632		162.3 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio = 0.477	
窗戶總面積 Total Window Area		148.6 m ²				120.12 m ²				222.47 m ²				77.48 m ²			
熱傳導 Heat Conduction	不透光牆 Opaque Wall	2.14 瓦特/平方米 W/m ²				0.94 瓦特/平方米 W/m ²				2.42 瓦特/平方米 W/m ²				3.35 瓦特/平方米 W/m ²			
	窗戶 Window	0.63 瓦特/平方米 W/m ²				0.86 瓦特/平方米 W/m ²				0.72 瓦特/平方米 W/m ²				0.48 瓦特/平方米 W/m ²			
窗戶 Window	玻璃類型 Glass Type	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=
		☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=
		☐ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☐ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☐ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☐ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=
	雙層玻璃 Double Glazing	☐ 有 Yes ☒ 無 No				☐ 有 Yes ☒ 無 No				☐ 有 Yes ☒ 無 No				☐ 有 Yes ☒ 無 No			
	外遮光物 External Shading	外懸伸建物 Overhang	☐ 有 Yes ☒ 無 No			外懸伸建物 Overhang	☐ 有 Yes ☒ 無 No			外懸伸建物 Overhang	☐ 有 Yes ☒ 無 No			外懸伸建物 Overhang	☐ 有 Yes ☒ 無 No		
		側簷伸建物 Sidefin	☐ 有 Yes ☒ 無 No			側簷伸建物 Sidefin	☐ 有 Yes ☒ 無 No			側簷伸建物 Sidefin	☐ 有 Yes ☒ 無 No			側簷伸建物 Sidefin	☐ 有 Yes ☒ 無 No		
穿透玻璃的太陽輻射量 Solar Radiation through Glazing		8.51 瓦特/平方米 W/m ²				11.73 瓦特/平方米 W/m ²				9.8 瓦特/平方米 W/m ²				6.54 瓦特/平方米 W/m ²			
平均吸熱率 Average Absorptivity		0.6				0.6				0.6				0.6			
各幅外牆的 牆壁住宅熱傳送值 RTTV _{Wall} at each facade		11.27 瓦特/平方米 W/m ²				13.53 瓦特/平方米 W/m ²				12.94 瓦特/平方米 W/m ²				10.37 瓦特/平方米 W/m ²			
總牆壁住宅熱傳送值 Overall RTTV _{Wall}		12.15 瓦特/平方米 W/m ²															

表 3 Table 3

屋頂住宅熱傳送值 RTTV _{Roof}									
屋頂方位系數 Roof Orientation Factor		2.16							
屋頂總面積 (住宅單位) Total Roof Area (Residential Units)		156.6 平方米 m ²							
天窗總面積 Total Skylight Area		0 平方米 m ²							
熱傳導 Heat Conduction	屋頂 Roof	1.81 瓦特/平方米 W/m ²							
	天窗 Skylight	0 瓦特/平方米 W/m ²							
天窗 Skylight	玻璃類型 Glass Type	☐ 反射性 Reflective	面積 = Area =	平方米 m ²	SC =	VLT =	%	ER =	%
		☐ 有色 Tinted	面積 = Area =	平方米 m ²	SC =	VLT =	%	ER =	%
		☐ 透明 Clear	面積 = Area =	平方米 m ²	SC =	VLT =	%	ER =	%
	雙層玻璃 Double Glazing	☐ 有 Yes ☒ 無 No							
	外遮光物 External Shading	☐ 有 Yes ☒ 無 No							
穿透玻璃的太陽輻射量 Solar Radiation through Glazing		0 瓦特/平方米 W/m ²							
平均吸熱率值 (屋頂) Average Absorptivity (roof)		0.5							
總屋頂住宅熱傳送值 Overall RTTV _{Roof}		1.81 瓦特/平方米 W/m ²							

簽署*

Signature*



任何失實核證或聲明可引致法律行動。##
Any false certification or declaration
may be subject to legal action.##

日期 Date

0	4	0	7	2	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---

日 dd 月 mm 年 yyyy

注意事項

任何人如作出虛假聲明或就重要事項作出失實陳述即屬觸犯刑事罪行，可能會被檢控。

甲. 填寫表格

1. 請填妥表格載列所有有關的部分，請附上所有證明文件。
2. 所提供的資料如有不全或錯誤，屋宇署將不能處理呈交的文件。
3. 如對本表格有任何疑問，請與屋宇署聯絡。

乙. 呈交方法

1. 郵寄/親身呈交 - 本表格連同有關文件應郵寄或親身呈交至屋宇署：

呈交有關勸諭信 / 命令 / 通知 / 指示的表格：

九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部地下一般查詢及收件處。

呈交至拓展部有關其他事宜的表格：

香港太古城太古灣道14號7樓屋宇署收發處。

丙. 聯絡資料

屋宇署

地址：九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部

電話：2626 1616 (由“1823”接聽)

傳真：2537 4992

電郵：enquiry@bd.gov.hk

Matters to Note

Any person making a false declaration or misrepresenting a material fact shall be guilty of a criminal offence and subject to prosecution.

A. Completion of Form

1. Please ensure that all relevant parts of the form are duly completed. Please enclose all supporting documents.
2. If incomplete or erroneous information is provided in the form, the Buildings Department may not be able to process the submission.
3. Enquiries regarding this form should be addressed to the Buildings Department.

B. Submission Methods

1. By Post / In Person - This form together with the relevant documents shall be posted to or submitted in person to the Buildings Department:

For submissions relating to advisory letter/order/notice/direction:

General Enquiry and Receipt Counter, G/F, Buildings Department Headquarters, North Tower, West Kowloon Government Offices, 11 Hoi Ting Road, Yau Ma Tei, Kowloon.

For other submissions to the New Buildings Division:

Receipt & Despatch Counter, Buildings Department, 7/F, 14 Taikoo Wan Road, Taikoo Shing, Hong Kong.

C. Contact Details

Buildings Department

Address: Buildings Department Headquarters, North Tower, West Kowloon Government Offices, 11 Hoi Ting Road, Yau Ma Tei, Kowloon

Tel No.: 2626 1616 (handled by "1823")

Fax No.: 2537 4992

Email: enquiry@bd.gov.hk



住宅熱傳送值的摘要匯表

RTTV Summary Sheet

請在適當的方格內填上「✓」號。
please tick in box as appropriate.

Notes:
ER = External Reflectance
SC = Shading Coefficient
VLT = Visible Light Transmittance
Window and skylight data should represent the major proportion of its use in the development.

註:
ER = 外部反射率
SC = 遮光系數
VLT = 可見光透光率
應以發展項目中使用比例最高的窗戶和天窗的資料為準。

PNAP
APP-156
附錄 **A**
Appendix

電郵地址
E-mail Address

① 作認收電郵之用 (電子呈交適用)
For acknowledgement email (e-submission)

地址
Address: 10 Mui Tai Street, Kai Tak, Kowloon (N.K.I.L. 6563)

屋宇署檔號
BD Ref. No. BD 2/4031/17

建築物類型:
Building Type: 住宅
Residential

住宅熱傳送值計算者
RTTV calculated by

☒ 1. 註冊專業工程師
1. Registered Professional Engineers

☐ 2. 建築師
2. Architect

☐ 3. 其他，請註明:
3. Others, please specify:

層數 (住宅單位)
No. of Storeys
(Residential Units) 5 (Mansion C)

表 1 Table 1

當作符合牆壁住宅熱傳送值 Deemed to Satisfy RTTV _{Wall}								
外牆朝向方位 Facade Orientation Facing	NE	SE	SW	NW				
平均吸收率值 Average Absorptivity	0.6	0.7	0.6	0.6				
窗戶與牆壁的平均比例 Average Window to Wall Ratio	0.655	0.661	0.588	0.774				
玻璃遮光系數 Shading Coefficient of Glazing	0.34	0.34	0.34	0.34				
外牆的平均遮光系數 Average Shading Coefficient of Facade	0.34	0.34	0.34	0.34				
可見光透光率 Visible Light Transmittance	51 %	51 %	51 %	51 %	%	%	%	%
外部反射率 External Reflectance	15 %	15 %	15 %	15 %	%	%	%	%

表 2 Table 2

牆壁住宅熱傳送值		RTTV _{Wall}											
外牆朝向方位 Facade Orientation Facing	NE		SE	SW	NW								
牆壁方位系數 Wall Orientation Factor	0.924		1.051	1.092	0.965								
外牆總面積 (住宅單位) Total External Wall Area (Residential Units)	300.5 平方米 m²	窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio 170.9 平方米 m²	窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio 113 平方米 m²	434.6 平方米 m²	窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio 127 平方米 m²								
窗戶總面積 Total Window Area	146.9 m²	= 0.655	= 0.661	255.5 m²	= 0.588								
熱傳導 Heat Conduction	不透光牆 Opaque Wall		2.04 瓦特/平方米 W/m²		2.44 瓦特/平方米 W/m²								
	窗戶 Window		0.63 瓦特/平方米 W/m²		0.72 瓦特/平方米 W/m²								
窗戶 Window	玻璃類型 Glass Type	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m²	SC= VLT= ER=	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m²	SC= VLT= ER=	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m²	SC= VLT= ER=	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m²	SC= VLT= ER=
		☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m²	SC= 0.34 VLT= 51 ER= 15	☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m²	SC= 0.34 VLT= 51 ER= 15	☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m²	SC= 0.34 VLT= 51 ER= 15	☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m²	SC= 0.34 VLT= 51 ER= 15
		☐ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m²	SC= VLT= ER=	☐ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m²	SC= VLT= ER=	☐ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m²	SC= VLT= ER=	☐ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m²	SC= VLT= ER=
	雙層玻璃 Double Glazing	☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No					
	外遮光物 External Shading	外懸伸建物 Overhang	☐ 有 Yes ☒ 無 No	外懸伸建物 Overhang	☐ 有 Yes ☒ 無 No	外懸伸建物 Overhang	☐ 有 Yes ☒ 無 No	外懸伸建物 Overhang	☐ 有 Yes ☒ 無 No				
		側簷伸建物 Sidefin	☐ 有 Yes ☒ 無 No	側簷伸建物 Sidefin	☐ 有 Yes ☒ 無 No	側簷伸建物 Sidefin	☐ 有 Yes ☒ 無 No	側簷伸建物 Sidefin	☐ 有 Yes ☒ 無 No				
穿透玻璃的太陽輻射量 Solar Radiation through Glazing	8.59 瓦特/平方米 W/m²	9.86 瓦特/平方米 W/m²	9.11 瓦特/平方米 W/m²	10.6 瓦特/平方米 W/m²									
平均吸熱率值 Average Absorptivity	0.6	0.7	0.6	0.6									
各幅外牆的 牆壁住宅熱傳送值 RTTV _{Wall} at each facade	11.26 瓦特/平方米 W/m²	13.03 瓦特/平方米 W/m²	12.75 瓦特/平方米 W/m²	12.26 瓦特/平方米 W/m²									
總牆壁住宅熱傳送值 Overall RTTV _{Wall}	12.3 瓦特/平方米 W/m²												

表 3 Table 3

屋頂住宅熱傳送值 RTTV _{Roof}							
屋頂方位系數 Roof Orientation Factor		2.16					
屋頂總面積 (住宅單位) Total Roof Area (Residential Units)		202.4				平方米 m ²	
天窗總面積 Total Skylight Area		0				平方米 m ²	
熱傳導 Heat Conduction	屋頂 Roof	1.81				瓦特/平方米 W/m ²	
	天窗 Skylight	0				瓦特/平方米 W/m ²	
天窗 Skylight	玻璃類型 Glass Type	☐ 反射性 Reflective	面積 = Area =	平方米 m ²	SC =	VLT =	% ER = %
		☐ 有色 Tinted	面積 = Area =	平方米 m ²	SC =	VLT =	% ER = %
		☐ 透明 Clear	面積 = Area =	平方米 m ²	SC =	VLT =	% ER = %
	雙層玻璃 Double Glazing	☐ 有 Yes ☒ 無 No					
	外遮光物 External Shading	☐ 有 Yes ☒ 無 No					
穿透玻璃的太陽輻射量 Solar Radiation through Glazing		0				瓦特/平方米 W/m ²	
平均吸熱率值 (屋頂) Average Absorptivity (roof)		0.5					
總屋頂住宅熱傳送值 Overall RTTV _{Roof}		1.81				瓦特/平方米 W/m ²	

簽署*

Signature*



任何失實核證或聲明可引致法律行動。##
Any false certification or declaration
may be subject to legal action.##

日期 Date

0	4	0	7	2	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---

日 dd 月 mm 年 yyyy

注意事項

任何人如作出虛假聲明或就重要事項作出失實陳述即屬觸犯刑事罪行，可能會被檢控。

甲. 填寫表格

1. 請填妥表格載列所有有關的部分，請附上所有證明文件。
2. 所提供的資料如有不全或錯誤，屋宇署將不能處理呈交的文件。
3. 如對本表格有任何疑問，請與屋宇署聯絡。

乙. 呈交方法

1. 郵寄/親身呈交 - 本表格連同有關文件應郵寄或親身呈交至屋宇署：

呈交有關勸諭信 / 命令 / 通知 / 指示的表格：

九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部地下一般查詢及收件處。

呈交至拓展部有關其他事宜的表格：

香港太古城太古灣道14號7樓屋宇署收發處。

丙. 聯絡資料

屋宇署

地址：九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部

電話：2626 1616 (由“1823”接聽)

傳真：2537 4992

電郵：enquiry@bd.gov.hk

Matters to Note

Any person making a false declaration or misrepresenting a material fact shall be guilty of a criminal offence and subject to prosecution.

A. Completion of Form

1. Please ensure that all relevant parts of the form are duly completed. Please enclose all supporting documents.
2. If incomplete or erroneous information is provided in the form, the Buildings Department may not be able to process the submission.
3. Enquiries regarding this form should be addressed to the Buildings Department.

B. Submission Methods

1. By Post / In Person - This form together with the relevant documents shall be posted to or submitted in person to the Buildings Department:

For submissions relating to advisory letter/order/notice/direction:

General Enquiry and Receipt Counter, G/F, Buildings Department Headquarters, North Tower, West Kowloon Government Offices, 11 Hoi Ting Road, Yau Ma Tei, Kowloon.

For other submissions to the New Buildings Division:

Receipt & Despatch Counter, Buildings Department, 7/F, 14 Taikoo Wan Road, Taikoo Shing, Hong Kong.

C. Contact Details

Buildings Department

Address: Buildings Department Headquarters, North Tower, West Kowloon Government Offices, 11 Hoi Ting Road, Yau Ma Tei, Kowloon

Tel No.: 2626 1616 (handled by “1823”)

Fax No.: 2537 4992

Email: enquiry@bd.gov.hk



住宅熱傳送值的摘要匯表

RTTV Summary Sheet

請在適當的方格內填上「√」號。
please tick in box as appropriate.

Notes:

ER = External Reflectance
SC = Shading Coefficient
VLT = Visible Light Transmittance
Window and skylight data should represent the major proportion of its use in the development.

註:

ER = 外部反射率
SC = 遮光係數
VLT = 可見光透光率
應以發展項目中使用比例最高的窗戶和天窗的資料為準。

PNAP
APP-156

附錄
Appendix A

電郵地址
E-mail Address

① 作認收電郵之用 (電子呈交適用)
For acknowledgement email (e-submission)

地址 Address: 10 Muk Tai Street, Kai Tak, Kowloon (N.K.I.L. 6563)		屋宇署檔號 BD Ref. No. BD 2/4631/17
建築物類型: Building Type:	住宅 Residential	
住宅熱傳送值計算者 RTTV calculated by	☒ 1. 註冊專業工程師 1. Registered Professional Engineers	
	☐ 2. 建築師 2. Architect	
	☐ 3. 其他, 請註明: 3. Others, please specify:	
層數 (住宅單位) No. of Storeys (Residential Units) 6 (Mansion D)		

表 1 Table 1

	當作符合牆壁住宅熱傳送值 Deemed to Satisfy RTTV _{Wall}							
外牆朝向方位 Facade Orientation Facing	NE	SE	SW	NW				
平均吸收率值 Average Absorptivity	0.6	0.7	0.7	0.6				
窗戶與牆壁的平均比例 Average Window to Wall Ratio	0.638	0.429	0.520	0.703				
玻璃遮光係數 Shading Coefficient of Glazing	0.34	0.34/0.79	0.34	0.34				
外牆的平均遮光係數 Average Shading Coefficient of Facade	0.34	0.34	0.34	0.34				
可見光透光率 Visible Light Transmittance	51 %	51/80 %	51 %	51 %	%	%	%	%
外部反射率 External Reflectance	15 %	15/8 %	15 %	15 %	%	%	%	%

表 2 Table 2

牆壁住宅熱傳送值 RTTV _{Wall}																		
外牆朝向方位 Facade Orientation Facing		NE				SE				SW				NW				
牆壁方位系數 Wall Orientation Factor		0.924				1.051				1.092				0.965				
外牆總面積 (住宅單位) Total External Wall Area (Residential Units)		400.7 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio		201.6 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio		177.2 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio		199.2 平方米 m ²		窗戶與牆壁的比例 Window to Wall Ratio		
窗戶總面積 Total Window Area		255.7 m ²		0.638		86.5 m ²		0.429		92.1 m ²		0.520		140 m ²		0.703		
熱傳導 Heat Conduction	不透光牆 Opaque Wall	2.17		瓦特/平方米 W/m ²		4.74		瓦特/平方米 W/m ²		3.6		瓦特/平方米 W/m ²		1.76		瓦特/平方米 W/m ²		
	窗戶 Window	0.62		瓦特/平方米 W/m ²		0.48		瓦特/平方米 W/m ²		0.59		瓦特/平方米 W/m ²		0.71		瓦特/平方米 W/m ²		
窗戶 Window	玻璃類型 Glass Type	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☐ 反射性 Reflective	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	
		☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☒ 有色 Tinted	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	
		☐ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☐ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☐ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	☐ 透明 Clear	面積 Area= 平方米 m ²	SC=	VLT= ER=	
	雙層玻璃 Double Glazing	☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		
	外遮光物 External Shading	外懸伸建物 Overhang	☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No	
		側簷伸建物 Sidefin	☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No		☐ 有 Yes ☒ 無 No	
穿透玻璃的太陽輻射量 Solar Radiation through Glazing		8.37		瓦特/平方米 W/m ²		6.47		瓦特/平方米 W/m ²		8.06		瓦特/平方米 W/m ²		9.63		瓦特/平方米 W/m ²		
平均吸熱率值 Average Absorptivity		0.6				0.7				0.7				0.6				
各幅外牆的 牆壁住宅熱傳送值 RTTV _{Wall} at each facade		11.15		瓦特/平方米 W/m ²		11.69		瓦特/平方米 W/m ²		12.25		瓦特/平方米 W/m ²		12.09		瓦特/平方米 W/m ²		
總牆壁住宅熱傳送值 Overall RTTV _{Wall}		11.65 瓦特/平方米 W/m ²																

表 3 Table 3

屋頂住宅熱傳送值 RTTV _{Roof}									
屋頂方位系數 Roof Orientation Factor		2.16							
屋頂總面積 (住宅單位) Total Roof Area (Residential Units)		124.9 平方米 m ²							
天窗總面積 Total Skylight Area		0 平方米 m ²							
熱傳導 Heat Conduction	屋頂 Roof	1.81 瓦特/平方米 W/m ²							
	天窗 Skylight	0 瓦特/平方米 W/m ²							
天窗 Skylight	玻璃類型 Glass Type	☐ 反射性 Reflective	面積 = Area =	平方米 m ²	SC =	VLT =	%	ER =	%
		☐ 有色 Tinted	面積 = Area =	平方米 m ²	SC =	VLT =	%	ER =	%
		☐ 透明 Clear	面積 = Area =	平方米 m ²	SC =	VLT =	%	ER =	%
	雙層玻璃 Double Glazing	☐ 有 Yes ☒ 無 No							
	外遮光物 External Shading	☐ 有 Yes ☒ 無 No							
穿透玻璃的太陽輻射量 Solar Radiation through Glazing		0 瓦特/平方米 W/m ²							
平均吸熱率值 (屋頂) Average Absorptivity (roof)		0.5							
總屋頂住宅熱傳送值 Overall RTTV _{Roof}		1.81 瓦特/平方米 W/m ²							

簽署*

Signature*



任何失實核證或聲明可引致法律行動。##
Any false certification or declaration
may be subject to legal action.##

日期 Date

04	07	20	22
----	----	----	----

日 dd 月 mm 年 yyyy

注意事項

任何人如作出虛假聲明或就重要事項作出失實陳述即屬觸犯刑事罪行，可能會被檢控。

甲. 填寫表格

1. 請填妥表格載列所有有關的部分。請附上所有證明文件。
2. 所提供的資料如有不全或錯誤，屋宇署將不能處理呈交的文件。
3. 如對本表格有任何疑問，請與屋宇署聯絡。

乙. 呈交方法

1. 郵寄/親身呈交 - 本表格連同有關文件應郵寄或親身呈交至屋宇署：

呈交有關勸諭信 / 命令 / 通知 / 指示的表格：

九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部地下一般查詢及收件處。

呈交至拓展部有關其他事宜的表格：

香港太古城太古灣道14號7樓屋宇署收發處。

丙. 聯絡資料

屋宇署

地址：九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部

電話：2626 1616 (由“1823”接聽)

傳真：2537 4992

電郵：enquiry@bd.gov.hk

Matters to Note

Any person making a false declaration or misrepresenting a material fact shall be guilty of a criminal offence and subject to prosecution.

A. Completion of Form

1. Please ensure that all relevant parts of the form are duly completed. Please enclose all supporting documents.
2. If incomplete or erroneous information is provided in the form, the Buildings Department may not be able to process the submission.
3. Enquiries regarding this form should be addressed to the Buildings Department.

B. Submission Methods

1. By Post / In Person - This form together with the relevant documents shall be posted to or submitted in person to the Buildings Department:

For submissions relating to advisory letter/order/notice/direction:

General Enquiry and Receipt Counter, G/F, Buildings Department Headquarters, North Tower, West Kowloon Government Offices, 11 Hoi Ting Road, Yau Ma Tei, Kowloon.

For other submissions to the New Buildings Division:

Receipt & Despatch Counter, Buildings Department, 7/F, 14 Taikoo Wan Road, Taikoo Shing, Hong Kong.

C. Contact Details

Buildings Department

Address: Buildings Department Headquarters, North Tower, West Kowloon Government Offices, 11 Hoi Ting Road, Yau Ma Tei, Kowloon

Tel No.: 2626 1616 (handled by "1823")

Fax No.: 2537 4992

Email: enquiry@bd.gov.hk