

致：物業管理公司

先生／女士：

大廈維修或修葺工程的竹棚架安全

一般而言，大廈維修或修葺工程往往需要搭建竹棚架以方便施工。

2. 從過往經驗得知，如採取下列措施，大部分竹棚架倒塌或涉及竹棚架的意外應可避免：

- (a) 安排定期檢查及維修竹棚架¹，以確保其安全穩固；
- (b) 在維修或修葺工程完成後或無需再用竹棚架時，必須立刻拆除，以避免因竹棚架暴露於日曬雨淋的天氣或強風之下，對公眾構成危險；及
- (c) 當發現棄置的竹棚架便通知屋宇署。

3. 我提醒大家，作為負責任的物業管理經理，應熟悉及遵守有關竹棚架的安全要求。你們亦應提點大廈業主立案法團和大廈業主，以及敦促貴公司的職員和承建商，注意竹棚架安全的重要性。有關資料，可參考：

- (a) 《竹棚架工作安全守則》
(<https://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/os/B/Bamboo.pdf>)；
- (b) 《強風臨近 棚架安全要留神》
(https://www.bd.gov.hk/doc/tc/resources/pamphlets-and-videos/wind_c.pdf)；及
- (c) 《竹棚架設計及搭建指引》
(https://www.bd.gov.hk/doc/tc/resources/codes-and-references/code-and-design-manuals/GDCBS_c.pdf)。

屋宇署署長

(許葉明芳



代行)

副本送：香港物業管理公司協會

2020年5月8日

¹ 請參閱由勞工處發出的《竹棚架工作安全守則》。